

Montageanleitung

Datendisplay
Seat Leon MK3

Bitte klemmen Sie vor Beginn der Arbeiten die Fahrzeugbatterie über den Minuspol ab!



Ziehen Sie das Lenkrad komplett heraus und stellen es nach ganz unten.



Ziehen Sie die Abdeckung vor dem Tacho heraus. Sie ist nur gesteckt.



Siehe Bild



Lösen Sie jetzt den Ausströmer.



Siehe Bild



Ziehen Sie den Ausströmer heraus.



Öffnen Sie seitliche Abdeckung mittels des beigefügten Kunststoffwerkzeuges.



Die Abdeckung ist geklipst.



Hängen Sie das untere Fach aus, in dem Sie es wie auf dem Bild nach unten ziehen.



Führen Sie den Kabelbaum ein.



Siehe Bild.



Verbinden Sie die VCU mit dem schwarz gelben Stecker. Die gelbe Verriegelung muss komplett eingeschoben werden.



Verschrauben Sie die VCU.



Rasten Sie das Display mit leichtem Druck ein.



Setzen Sie den neuen Rahmen samt Display ein. Das Display muss mit dem Kabelbaum verbunden werden.



Verbauen Sie die Blende des Tachos.



Hängen Sie den Kasten wieder ein und montieren die seitliche Abdeckung. Klemmen Sie die Fahrzeugbatterie wieder an.



Die Montage ist abgeschlossen.

